



اتاق حمل نوشابه

Beverage Carrying Box Truck



ماموت
تجربه بهتر تنها

Technical Specification

Beverage Carrying Box Truck

مشخصات فنی

اتاق حمل نوشابه

Dimension (mm)	Length:5000 Width-bottom:2380 Height-Total:2485 Side Load Height: 1870 Width-Top:2160 Freight entrance for loading/Unloading in the longitudinal direction: 2310	طول کلی: 5000 عرض کلی (پایین): 2380 ارتفاع کلی: 2485 ارتفاع دهانه ورودی درب: 1870 عرض کلی (بالا): 2160 طول ورودی مفید درب ها: 2310	ابعاد اتاق (میلی متر)
Structure-Chassis	Longitudinal (along the axis) and transverse beams from bent steel sheets with high strength Side depth of the floor : 10 cm for maintaining the balance of pallets during loading /Unloading Components from bent metal sheets by the metal stamping process. (Thickness: Min.4 mm) The front and rear walls are two-pieces - flat sheets (Thickness: Min.3 millimeters) The corrugated Roof from a bent steel sheet (Thickness: 2mm with high strength) The Floor from the flat metal sheet with cross slope and reinforced from the bottom side (Thickness:4 mm) Two water draining holes in the front and rear sides Separating walls from meshed profiles (40x20 and 40x40) With 2 x light shutter aluminum doors (Both sides) With 3x (manual clamps) and a Rotating roller mechanism for side doors.	تیرهای طولی از ورق خمکاری شده و رامهای عرضی از ورق خم شده فولادی با استحکام بالا و دارای عمق عرضی کف 100 میلیمتر بوده که باعث حفظ تعادل پالت های حمل شده هنگام بارگیری می باشد. اتاق دارای شاسی از ورق خمکاری شده با ضخامت حداقل 4 میلیمتر فرم داده شده با دستگاه پرس و تقویت شده می باشد . دیواره جلو و عقب از ورق صاف دو تکه با ضخامت حداقل 3 میلیمتر (دارای قوطی کشی از داخل می باشد) سقف از ورق خمکاری طرح نمدار می باشد که از ورق با ضخامت 2 میلیمتر با استحکام بالا کف از ورق آهنی صاف با ضخامت 4 میلیمتر و دارای شیب عرضی مناسب و تقویت شده از زیر می باشد. دارای 2 حفره تخلیه آب کف در جلو و 2 عدد در عقب اتاق. دیواره جدا کننده طولی از پروفیل آهنی از مقاطع استاندارد با مقاطع 40x40 و 40x20 میلیمتر . هر طرف دارای 2 عدد درب کرکره ای آلومینیومی سبک که عملکرد باز و بسته شدن آن دستی می باشد. دارای 3 قفل کلمپی هر درب	ساختار شاسی
Structure-Box	Rear bumper ,1 x Toolbox -0.5 m Lateral protective device Special Shock Absorber placed in rear and bottom of the doors to prevent any damages Metal side protective guard.	دارای سپر عقب، یک عدد جعبه ابزار 0.5 متری، دارای ضربه گیر لاستیکی پائین درب ها و عقب اتاق جهت جلوگیری از ایجاد صدمه به اتاق هنگام بارگیری با لیفتراک، گارد بغل	ساختار اتاق
Accessories	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement with durability and longevity	شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسپد شویی و دارای ضد زنگ اپوکسی و رنگ نهایی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری .	متعلقات
Options			تجهیزات قابل سفارش

Certificate Control Quality & Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلومتر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

