



دنیاى ماموت

اتاق یخچالی

Refrigerated Room



مأموت
بجای هر کس

Technical Specification Refrigerated Room

مشخصات فنی اتاق یخچالی

	5 Ton	6 Ton	8.4 Ton Isuzu	8.5 Ton Fuso
Length(mm)	3200	5000	6000	5500
Width (mm)	2000	2200	2200	2200
Height (mm)	1900	2200	2200	2200
External Dimension				
Chassis of Box	Subframe made of steel with high strength			
Box	Walls and roof made of PU sandwich panel with prepainted Aluzinc sheet metals on both sides 0.5mm thickness of inner sheet metal, 0.7mm thickness of outer sheet metal with 25μ coil coating and PU foam with density 55±2 Thickness of walls and roof : 100mm Sealed by means of UV resistant sealant Floor panel thickness 120 mm with special structure.under the fiberglass cover and with the ability to install aluminum rails and aluminum ribbed sheet Anodized Aluminium or powder coating treated Aluminium for internal and external profiles			
Rear Door	Double doors by 85 mm thickness made of fiber glass Doors rubber seals made of NBR/PVC blended with high flexibility and durability Stainless steel for door accessories Frame of doors made of steel or Stainless steel			
Lighting System	Standard cooling room lighting system			
Accessories	Ladder- Rear door holder - rear bumper			
Optional Accessories	Side door - Toolbox - mudguards - Fixed or movable partition Air curtain - color of the room - Compatible with recessed and surface - mounted load restraints along the compartment, using standard external systems.			

	۸/۵ تن فوسو	۸/۴ تن ایسوزو	۶ تن	۵ تن	
طول (میلیمتر)	۵۵۰۰	۶۰۰۰	۵۰۰۰	۳۲۰۰	
عرض (میلیمتر)	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۲۰۰۰	
ارتفاع (میلیمتر)	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۲۲۰۰	۱۹۰۰	
ابعاد بیرونی اتاق					
ساختار شاسی اتاق	شاسی پیچ و مهره ای مخصوص از ورق خمکاری شده با استحکام بالا که جهت مقاومت بیشتر در برابر خوردگی با یک لایه رنگ پودری پوشش داده شده است				
ساختار اتاق	دیواره ها و سقف اتاق از ساندویچ پانل مخصوص با پوشش دو رو ورق آلوزینک خارجی ضخامت ورق داخلی ۰.۵ میلیمتر، ضخامت ورق بیرونی ۰.۷ میلیمتر به صورت پیش‌رنگ شده (۲۵ میکرون رنگ پلی استر کویل کوتینگ قسمت روی ورق و ۶ میکرون پرایمر قسمت زیرین ورق) به همراه عایق فوم پلی یورتان آلمانی با دانسیته ۵۵±۲ آب بند شده با MS پلیمر مقاوم در برابر اشعه UV ضخامت پانل کف ۱۲۰ میلیمتر با استراکچر مخصوص از زیر پوشش فایبر گلاس و از رو با قابلیت نصب ریل و ورق آجدار آلومینیوم پروفیل های داخلی و بیرونی از جنس آلومینیوم آنادایز شده و با رنگ پودری مونتاژ اتاق بدون پرچ و توسط چسب مخصوص جهت استحکام و آب بندی نقاط اتصال				
درب عقب	درب عقب دو لنگه به ضخامت ۸۵ میلیمتر و از جنس فایبر گلاس زهوار لاستیکی دور درب از جنس PVC/ NBR با انعطاف پذیری و دوام بالا پراق آلات مربوطه از جنس استیل فریم درب عقب از جنس فولاد یا استیل				
سیستم روشنایی	دارای سیستم روشنایی استاندارد دنیای ماموت				
متعلقات	نردبان جلو - نگهدارنده درب های عقب - سپر عقب - لوله خروجی داخل اتاق				
تجهیزات قابل سفارش	درب بغل - جعبه ابزار - گلگیر - پارتیشن ثابت یا متحرک - پرده هوا رنگ بیرونی اتاق - قابلیت نصب مهار بار توکار و روکار در طول اتاق با مهار بار های استاندارد خارجی				

Certificate Control Quality & Testing



۰۲۶ ۴۵۰۰

info@mammutworld.com

www.mammutworld.com

اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

mammut world group

mammutworld

