



اتاق یخچالی حمل گوشت ۸ تن
Refrigerated Meat Cargo Box - 8 Ton



بجربہ ہر نہی
ماموت

Technical Specification

Refrigerated Meat Cargo Box - 8 Ton

مشخصات فنی

اتاق یخچالی حمل گوشت ۸ تن

Dimension (mm)	Length: 5000	Width: 2300	Height: 2300
Truck Type	G3W 38 8TON SINOTRUK PILSAN 4*2		
Chassis-Structure	The box is on a chassis fabricated of high strength bended steel beams that are powder-coated to be corrosion resistant. The chassis is welded according to Merkle technology.		
Box-Structure	Continuous sandwich panels: insulated with polyurethane (Density 55 ±2 Kg/m3) Claddings: Aluzinc sheets - internal (t=0.5mm) and external (t=0.7mm); the sheets are coated by 25micron super polyester (coil coating) plus 6micron back coat primer to increase adhesion between the foam and the sheets Side and front walls - Thickness: 100 mm Roof panels - Thickness: 120 mm Floor sandwich panel - thickness: 150 mm with 0.5mm thick Aluzinc sheets at the bottom and AL-box profile or AL-chequer plate on the top.		
Rear door	Double wing door made of GFRP; 85-millimeter thick - insulated with polyurethane.		
Lighting System	The lighting system is according to The Mammut standards.		
Accessories	Interior and exterior profiles from anodized aluminum, or powder coated 2 x rear door holders 3 x meat hook rails installed on the ceiling Side walls and roof panel are reinforced to withstand the loading Rear bumper with reflective tapes. Front wall ladder Stainless-steel lashing rails recessed in the internal faces of the side walls (One row for each wall - h=800mm)		
ابعاد بیرونی (میلیمتر)	طول: ۵۰۰۰ عرض: ۲۳۰۰ ارتفاع: ۲۳۰۰		
نوع کشنده	G3W 38 8TON SINOTRUK پیلسان ۲*۴		
ساختار شاسی	اتاق دارای شاسی مخصوص از ورق فولادی خمکاری شده با استحکام بالا و با جوشکاری CO2 اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان، حفاظت شده با اعمال یک لایه رنگ از نوع پودری جهت مقاومت در برابر خوردگی.		
ساختار اتاق	اتاق از ساندویچ پانل مخصوص با پوشش دو رو ورق آلوزینک، ضخامت ورق داخلی ۵/۵ میلیمتر، ضخامت ورق بیرونی ۷/۷ میلیمتر، به صورت پیش‌رنگ شده (با ۲۵ میکرون رنگ کوره ای از رو و ۶ میکرون رنگ پرایمر از زیر) به همراه عایق فوم پلی اورتان آلمانی با دانسیته ۵۵±۲. ضخامت دیواره های جانبی ۱۰۰ میلیمتر و سقف ۱۲۰ میلیمتر ضخامت پانل کف ۱۵۰ میلیمتر از جنس ساندویچ پانل از زیر پوشش ورق آلوزینک ۵/۵ میلیمتر و از رو با قابلیت نصب ریل آلومینیوم یا ورق آجدار آلومینیوم میباشد.		
درب عقب	درب عقب دو لنگه از جنس تمام فایبرگلاس با ضخامت ۸۵ میلیمتر براق آلات مربوط به درب از جنس استیل.		
سیستم روشنایی	دارای سیستم روشنایی داخل سردخانه		
متعلقات	پروفیل‌های داخلی و بیرونی از جنس آلومینیوم مخصوص آنادایز شده با ضخامت ۱۸±۱ یا رنگی کوره ای با ضخامت ۶۰ الی ۸۰ میکرون. دارای دو عدد نگهدارنده درب های عقب دارای سه ردیف ریل جهت حمل گوشت دارای تقویت در دیواره های طولی و سقف جهت تحمل بار دارای سپر عقب دارای نردبان دارای یک عدد ریل مهار بار، ارتفاع ریل از کف اتاق ۸۰۰ میلیمتر		

Certificate Control Quality & Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

