



دنیاى ماموت  
**MAMMUT**  
**WORLD**

اتاق یخچالی چند دمایی با پارتیشن متحرک  
Multi-Temperature Zone Refrigerated Truck



ماموت  
بکره بهترینها

# Technical Specification

## Multi-Temperature Zone Refrigerated Truck

# مشخصات فنی

## اتاق یخچالی چند دمایی با پارتیشن متحرک

<b>Dimension (mm)</b>	Length:5000	Width:2300	Height: 2300
<b>Truck Type</b>	PILSAN 8 TON - L4X2R154C2MD		
<b>Chassis-Structure</b>	Chassis and components from high-strength material Bended steel beams with powder-coated to increase corrosion resistance.Bolted joint design		
<b>Box-Structure</b>	Continuous sandwich panels are insulated with polyurethane (Germany/Density 55 ±2 Kg/m3), internal face covered by Aluzinc sheet (TH=0.5 mm ) and external face covered by Aluzinc sheet ( TH=0.7mm) Sheets are coated with 25 microns of super polyester (coil coating) plus 6 microns back coat primer to increase the adhesion between the foam and sheets. Side walls : (TH:60 mm) Front and roof panels : (TH:80 mm) Floor:(TH:100 mm- Not including covered) which is specially structured with fiberglass sheet underneath and AL-chequered plate or aluminum profiles on the top side. Using a special design method for box panels with a durable adhesive Not using any kind of rivets in connections.		
<b>Rear door</b>	Double door from fiberglass- sandwich panel (TH=85mm), polyurethane foam insulation.		
<b>Lighting System</b>	The lighting system is according to the regulations.		
<b>Accessories</b>	Interior and exterior profiles from anodized aluminum, (Thickness: 18±1 mm). Powder coated (Thickness: 60-80 microns), 2 × rear door holders. Rear bumper with reflective ribbon, Ladder placed on the front wall. A partition is designated from fiberglass sandwich panel moving along the longitudinal axis and retractable upward. Equipped with a fan and ventilation Control. Special Refrigerator Unit )Multi-temperature capability (with two separate evaporators and the monitoring system can be adjusted from inside the box. A movable partition with external mechanism which is designed from fiberglass sandwich panel (TH=50mm ) moving along the longitudinal axis and retractable upward in case non-application,equipped with built-in cargo restraint system. Customizable and installable on all truck types, Suitable for transporting fresh and dry frozen products at the same time and single-temperature product portability		

<b>ابعاد بیرونی (میلیمتر)</b>	طول: ۵۰۰۰	عرض: ۲۳۰۰	ارتفاع: ۲۳۰۰
<b>نوع کسند</b>	PILSAN 8 TON - L4X2R154C2MD		
<b>ساختار شاسی</b>	اتاق دارای شاسی مخصوص پیچ و مهره ای از ورق خمکاری شده با استحکام بالا که جهت مقاومت بیشتر در برابر خوردگی با یک لایه رنگ پودری پوشش داده شده است.		
<b>ساختار اتاق</b>	اتاق از ساندویچ پانل مخصوص با پوشش دو رو ورق آلوزینک، ضخامت ورق ۰.۵mm و ضخامت فوم پلی یورتان ۰.۷mm به صورت پیش‌رنگ شده (با ۲۵ میکرون رنگ کوره‌ای از رو و ۶ میکرون رنگ پرایمر از زیر) به همراه عایق فوم پلی اورتان آلمانی با دانسیته ۵۵±۲. ضخامت دیواره طولی ۶ سانتیمتر، دیواره عرضی و سقف ۸ سانتیمتر ضخامت پانل کف بدون پوشش ۱۰۰ میلیمتر با استراکچر مخصوص از زیر پوشش فایبر گلاس و از رو با قابلیت نصب ریل آلومینیوم و ورق آجدار آلومینیوم می‌باشد. مونتاز اتاق و قطعات وابسته بدون استفاده از پیچ و توسط چسب مخصوص بادوام و استحکام بالا می‌باشد.		
<b>درب عقب</b>	درب عقب دو لنگه از جنس تمام فایبرگلاس با ضخامت ۸۵ میلیمتر پراق آلات مربوط به درب از جنس استیل.		
<b>سیستم روشنایی</b>	دارای سیستم روشنایی داخل سردخانه		
<b>متعلقات</b>	پروفیل‌های داخلی و بیرونی از جنس آلومینیوم مخصوص آنادایز شده با ضخامت 18±1 یا رنگی کوره ای با ضخامت 60 الی 80 میکرون. دارای دو عدد نگهدارنده درب های عقب. دارای سپر عقب ، دارای نردبان ، دارای پارتیشن از جنس فایبرگلاس با قابلیت حرکت طولی و جمع شو به سمت بالا. دارای یونیت مخصوص چند دمایی بالا صفری و زیر صفری با دو اواپراتور جداگانه و سیستم نمایشگر و تنظیم داخل اتاق کابین. دارای پارتیشن متحرک با مکانیزم خارجی از جنس تمام فایبر گلس 5 سانتی با قابلیت جابجایی در طول اتاق و امکان جمع شدن پارتیشن در سقف در صورت عدم استفاده، دارای مهار بار توکار. قابل طراحی و نصب بر روی انواع کامیون ها، مناسب برای حمل محصولات منجمد، تازه و خشک به صورت هم زمان با قابلیت حمل محصول تک دمایی.		

### Certificate Control Quality & Testing



۰۲۶ ۴۵۰۰

info@mammutworld.com

www.mammutworld.com

انوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از بل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

mammut world group

mammutworld

