



تریلر تانکر ۳۳/۲۰۰ سه محور 503-M

Tanker Trailer 3 Axles 33,200L 503-M



ماموت  
بجربه بهتر نهی

## Tanker Trailer 3 Axles – 33,200 Liter (503-M)

<b>Dimensions</b>	Length: 10,870 mm   Width: 2,550 mm
<b>Max. Payload</b>	Max. 33,200 Liter
<b>Weight</b>	7,500 kg- Approximately
<b>Tank</b>	Steel plate 4 mm St. 37   2 x Separate tanks 12,400 Liter (front & rear) and 1 x 8,400 Liter tank in between   Shell, end-caps and baffles are steel and pseudo elliptical / 1 % inclination for complete draining   Top frame and overflow circuit system / Special anti slip Aluminum passage Shell, end-caps and baffles are leak-proof welded continuously using automatic welding machine Welding quality control and passing hydrostatic tests
<b>Valves</b>	Valves according to the A.D.R/A.P.I international rules (Normec)
<b>Loading &amp; Discharging System</b>	Two purpose pneumatic system with control kit/ Emergency stop system   Vapor recovery system (piping & 4" valve) / 3 x 4" Discharge valves / Top& bottom loading capability   3 x Manholes with vapor vent valve, Relief valve, 2.5" Loading pipe and Deep gage Static grounding system, Square cap installed on the manhole and accessories(Antktheft).
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500   Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany  Main l beams with standard flat bar.   All steel stamping parts are assembled using special fixture
<b>Axle</b>	3 x 9 tons SAF®   Front axle with automatic lifting capability
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers   Lowering and rising of trailer height
<b>Tire/Rim</b>	6 x Radial tires 385/65 R22.5   6 x Single rims R22.5" - 11.75"
<b>Landing Gear</b>	2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity   Operated from right side.
<b>King Pin</b>	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard Corner dimension :2040 mm
<b>Braking System</b>	Knorr, WABCO, HALDEX 2S/2M, Disk/Drum according to ECE-R13 standard   Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves   Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles)   EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48- Side markers Flat point IV- Rear lights ECO LED 3 .
<b>Intelligent systems</b>	3x manhole door sensors, TPMS sensor (Tire pressure monitoring system), TIM system (Trailer information module)
<b>Painting</b>	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat   Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system
<b>Accessories</b>	Fiber glass Rear guard protection / Rear under -run protection according to UNECE Regulation ECE -R73 / 6 x Semi - circle mud guards / 2 x Rear Spray suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011/2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1.22 m) Operated from right side/1 x Valves box Operated from left side (Anti-theft). / Front steel ladder / 2 x Air tank (60 Liter and 80 Liter).Reflective Ribbon outline marking on side/rear according to UNECE Regulation/125 L stainless steel water tank / 2 x Fire extinguisher box
<b>Options</b>	Spare tire & rim
<b>Certified by INSO (Iran National Standards Organization) &amp; Type approval of vehicles - European Commission</b>	

### Certificate Control Quality &Testing

☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

mammut world group

mammutworld

## تریلر تانکر سه محور ۳۳,۲۰۰ لیتری (503-M)

<b>ابعاد</b>	طول (میلیمتر): ۱۰,۸۷۰   عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰
<b>ظرفیت</b>	حداکثر تا ۳۳,۲۰۰ لیتر
<b>وزن</b>	۷,۵۰۰ کیلوگرم - تقریبی
<b>ساختار مخزن</b>	ورق فولادی ۴ میل St. 37   ۲ مخفظه جداگانه ۱۲,۴۰۰ لیتری (جلو و عقب) و یک مخفظه ۸,۴۰۰ لیتری در وسط   بدنه، عدسی‌ها و موجگیرها فولادی با مقطع شبه بیضی / دارای شیب ۱% جهت تخلیه کامل   دارای فریم بالای مخزن و سیستم هدایت سرریز راهروی مخصوص آلومینیومی ضد سرخوردن   جوش بدنه تانکر و عدسی‌ها با استفاده از جوشکاری اتوماتیک با دستگاه‌های پیشرفته به صورت آب بند و یکپارچه   کنترل کیفیت جوشکاری و گذراندن تست‌های هیدرواستاتیک
<b>شیرآلات تخلیه و بارگیری</b>	شیر آلات استاندارد مطابق با استانداردهای بین المللی A.D.R/A.P.I (Normec) سیستم دو منظوره پنوماتیکی با کیت کنترل / سیستم قطع کن اضطراری   سیستم جمع آوری بخار / ۳ عدد شیر تخلیه ۴ اینچ / قابلیت بارگیری از بالا و پایین   سه عدد دریچه مخزن به همراه سوپاپ تخلیه بخار، شیر فشار شکن، لوله بارگیری ۲.۵ اینچ و لوله دیپ گیری   سیستم ضد الکتریسیته ساکن ، گلوبی و درپوش مربعی شکل نصب شده بر روی منholes و متعلقات (ضد سرفت).
<b>شاسی</b>	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / QST 380   جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد   مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
<b>محور</b>	سه عدد محور ۹ تن SAF   محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
<b>زیربندهی</b>	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص   قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
<b>رینگ و لاستیک</b>	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R22.5   ۶ عدد رینگ یک تکه سایز 11.75R22.5"
<b>پایه توقف</b>	دو سرعت به ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن   سمت کمک راننده
<b>میل ریش</b>	۲ اینچ با قدرت 162 KN به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
<b>سیستم ترمز</b>	دیسکی با کاسه‌ای Knorr 2S/2M , WABCO, HALDEX بر طبق استاندارد ECE-R13   دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخ‌ها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار   ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب   سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدآژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک/سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
<b>سیستم برق</b>	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی   R48 - چراغهای جانبی Flat point IV- چراغهای عقب ECO LED 3 .
<b>سیستم های هوشمند</b>	دارای ۳ عدد سنسور درب منهل، سنسور TPMS (تنظیم باد لاستیک)، مجهز به سیستم TIM شامل: نشانگر کامل دیاگ (میزان بار، خطایابی ،عملگرهاو ..)
<b>رنگ شاسی</b>	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی   رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری /بر اساس سیستم کد گذاری RAL
<b>متعلقات</b>	سپر عقب فایبرگلاس / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شگلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی/ ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری سمت راننده/۱ عدد جعبه شیر آلات سمت شاگرد (ضد سرفت) / نردبان اهتی در قسمت جلو / ۲ عدد تانک باد (۶۰ و ۸۰ لیتر) / شیرنگ مخصوص نصب شده در کنار/عقب مخزن بر طبق استاندارد جهانی/ تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / ۲ عدد مخفظه کیسول آتشنشانی
<b>قابل سفارش</b>	رینگ و لاستیک زاپاس

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

