



تریلر تیغه تانکر سه محور  
Tank Carrier 3 Axles

ماموت  
بجربه بهتر نهیا

## Tank Carrier 3 Axles (TG530-A)

<b>Dimensions</b>	Length: 11,000 mm   Width: 2,500 mm
<b>Max. Payload</b>	28 tons
<b>Weight</b>	3,700 Kg -Approximately
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500   Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar   All steel stamping parts are assembled using special fixture
<b>Axle</b>	3 x 9 tons SAF®   Front axle with automatic lifting capability
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers   Lowering and rising of trailer height
<b>Tire/Rim</b>	6 x Radial tires 385/65 R22.5   6 x Single rims 11.75 x R22.5"
<b>Landing Gear</b>	2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity   Operated from right side.
<b>King Pin</b>	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard   Corner dimension :2040 mm
<b>Braking System</b>	<b>Knorr ,WABCO,HALDEX</b> 2S/2M, Disk/ according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves   Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles)   EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
<b>Painting</b>	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system
<b>Accessories</b>	Rear guard protection / Rear under-run protection according to UNECE Regulation ECE-R73 / Rubber Buffer absorbers (rear) / 2 x Heavy D Ring /6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear Spray suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011) / 2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket/Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1 m) /Side protection and Reflective outline marking according to UNECE Regulation
<b>Options</b>	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

**Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission**

## تریلر تیغه تانکر سه محور (TG530-A)

<b>ابعاد</b>	طول (میلیمتر): ۱۱,۰۰۰   عرض (میلیمتر): ۲,۵۰۰
<b>ظرفیت</b>	۲۸ تن
<b>وزن</b>	۳,۷۰۰ کیلو گرم-تقریبی
<b>شاسی</b>	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / St. 52-3 / QST 380   جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد   مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
<b>محور</b>	سه عدد محور ۹ تن SAF   محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
<b>زیربندی</b>	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص   قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
<b>رینگ و لاستیک</b>	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R22.5   ۶ عدد رینگ یک تکه سایز "11.75 x R22.5"
<b>پایه توقف</b>	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن   سمت کمک راننده
<b>میل ریش</b>	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلو نیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
<b>سیستم ترمز</b>	دیسکی ECE-R13 HALDEX , WABCO, Knorr 2S/2M   دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنکین اتوماتیک بار   ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب   سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک/سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
<b>سیستم برق</b>	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی R48
<b>رنگ شاسی</b>	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL
<b>متعلقات</b>	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU 109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی/زایاس بند مستحکم کلمپی / یک عدد جعبه ابزار ۱ متری / گارد بغل ، شیرنگ مخصوص بر طبق استاندارد جهانی
<b>قابل سفارش</b>	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تابر
<b>دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا</b>	

### Certificate Control Quality & Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

