



تریلر تیغه کانتینر بر سه محور
Container Carrier 3 Axles



ماموت
بحرینہ ہر نہا

Container Carrier 3 Axles (TK534-L)

Dimensions	Length : 12,140 mm Width : 2,500 mm
Max. Payload	29 tons Ability to carry 1x40' / 2x20' containers up to totally 28.5 tons Ability to carry a 20' container in the middle (max. 24 tons)
Weight	4 ton-Approximately
Chassis	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture and automatic devices
Axle	3 x 9 tons SAF® Front axle with automatic lifting capability
Suspension	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	6 x Radial tires 385/65 R22.5 6 x Single rims 11.75 x R22.5"
Landing Gear	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side
King Pin	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate Corner dimension :2040 mm
Braking System	Knorr ,WABCO, HALDEX 2S/2M, Disk according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system
Accessories	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / Rubber shock absorbers (rear) / 12 x Container locks 2 x Carrier hooks / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap spray (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher box / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m with two different models)/ Side protection and Reflective outline marking on side/rear according to UNECE Regulation.
Options	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

تریلر تیغه کانتینر بر سه محور (TK534-L)

ابعاد	طول (میلیمتر): ۱۲,۱۴۰ عرض (میلیمتر): ۲,۵۰۰
ظرفیت	۲۹ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۸.۵ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط حداکثر تا ۲۴ تن
وزن	حدوداً ۴ تن
شاسی	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار

محور	سه عدد محور ۹ تن SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
زیربندی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیک	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R22.5 ۶ عدد رینگ یک تکه سایز 11.75 x R22.5"
پایه توقف	دو سرعت به ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده
میل ریش	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
سیستم ترمز	دیسکی ECE-R13 HALDEX , WABCO, Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک/سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی RFA

رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری /بر اساس سیستم کد گذاری RAL
متعلقات	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی / ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده /براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستکم کلمبی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با دو مدل مختلف / گارد بغل، شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار / عقب بر طبق استاندارد جهانی

قابل سفارش تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

Certificate Control Quality &Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

