



تریلر کفی لبه دار سه محور
Double door Semitrailer 3 Axles



ماموت
بحرینہ ترینہا

Double door side Flatbed Semitrailer 3 Axles – 13.7 m (266-P)

Dimensions	Length : 13,700 mm Width : 2,560 mm
Max. Payload	25 tons Ability to carry 1x40' / 2x20' containers up to 26 tons Ability to carry a 20' container in the middle (max. 24 tons)
Weight	6,800 kg-Approximately
Body	Flooring with 28 mm water resistant anti scratch multilayer wood 4 x Short steel removable pillars (each side) / 2 x Short steel removable pillars (rear) 84 cm front wall / Steel front pillar / 5 x double doors side opening (84 cm height)
Chassis	Chassis & components from St.52-3 / Qst380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main l beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture
Axle	3 x 9 tons SAF® Front axle with automatic lifting capability
Suspension	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	6 x radial tires 385/65 R 22.5 6 x single rims 11.75 x R22.5"
Landing Gear	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side.
King Pin	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate Corner dimension :2040 mm
Braking System	Knorr, WABCO, HALDEX 2S/2M , Disk according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system
Accessories	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / 2 x Rubber shock absorbers (rear) / 12 x container locks 6 x semi-circle mud guards / 2 x rear rain flap (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m) with different models / Side protection and Reflective outline marking on side/rear walls according to UNECE Regulation.
Options	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

Certified by **INSO** (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

تریلر کفی لبه دار سه محور ۱۳.۷ متری باز شو به بغل (266-P)

ابعاد	طول (میلیمتر): ۱۳,۷۰۰ عرض (میلیمتر): ۲,۵۶۰
ظرفیت	۲۵ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۶ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط، حداکثر تا ۲۴ تن
وزن	۶,۸۰۰ کیلوگرم
کف و بالای کف	کف چوب چند لایه خارجی ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص ۴ عدد ستون وسط در طرفین / 2 عدد ستون در عقب تاج جلو 70 سانتیمتری / ستون جلو فولادی / هر طرف ۵ عدد درب دولنگه به ارتفاع ۸۴ سانتیمتری باز شو به بغل
شاسی	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3 / Qst 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
محور	سه عدد محور ۹ تن SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
زیربندهی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
رینگ و لاستیک	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R 22.5 ۶ عدد رینگ یک تکه سایز 11.75 x R22.5"
پایه توقف	دو سرعته خارجی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده
میل ریش	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش 2040 میلی متر
سیستم ترمز	دیسکی ECE-R13 HALDEX , WABCO, Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع در زمان حرکت
سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی
رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL
متعلقات	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با مدل مختلف / گارد بغل ، شبرنگ مخصوص نصب شده در دیواره و درب عقب بر طبق استاندارد جهانی

قابل سفارش: تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

Certificate Control Quality & Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

