



MAMMUT
WORLD دنیای ماموت

تریلر چادری سقف و بغل کشویی سه محور
Sliding Roof & Side Curtainsider3 Axles



ماموت
تجربه بهتر تنها

Sliding Roof & Side Curtainsider 3 Axles (CH244-B)

Dimensions	Length: 13,740 mm (inside 13,670) Width: 2,550 mm (inside 2,480) Height: 4,050 mm (Load height 2,730)
Max. Payload	26 tons (93 cubic meter) Ability to carry 34 standard pallet
Weight	6,950 kg- Approximately
Body	Front wall from Aluminum profile / Steel integrated corner pillars / steel side posts as sliding mechanism and positioned opposite each other symmetrically Drop side doors (4 or 5) from special Aluminum profile / Plank pockets for AL stanchions Flooring from 28 mm water resistant anti scratch plywood
Curtain	Special polymer with high temperature resistance (from -30°c to +70°c) Tear resistant / incl. Reinforcing strips / High color stability /High tensile strength/Welding adhesion
Rear Door	Special Aluminum profile with steel pillars 8 x Aluminum hinges, 4 x Galvanized locks and Special sealing rubber
Sliding Mechanism	Independent sliding roof & side walls / Galvanized roofstick beams for support roof curtain and sliding on 2 special Aluminum- continuous rails with collapsable backside Curtain pole strap with integrated grip handle
Chassis	Chassis & components from St.52-3 / QST380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture
Axle	3 x 9 tons SAF® Front axle with automatic lifting capability
Suspension	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	6 x Radial tires 385/65 R22.5 6 x Single rims 11.75 x R22.5"
Landing Gear	2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side
King Pin	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard Corner dimension :2040 mm
Braking System	Knorr , WABCO,HALDEX 2S/2M, Disk/ according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48.
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement
Accessories	Rear guard protection / Rear under-run protection according to UNECE Regulation ECE-R73 / Rubber shock absorbers (rear) / 2 x Carrier hooks /6 x Semi-circle mudguards / 2 x Rear (suppression system according to UNECE Regulation- EU 109/2011) / 2 x Wheel chocks and holders /Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism/ 2 x Tool boxes (2.5 m) with two different models /Load lashing belts / 3-Step Ladder Under Platform / Aluminum ladder / Rear door rubber buffer shock absorbers/Rear door stopper / Side protection and Reflective Ribbon outline marking on side/rear according to UNECE Regulation
Options	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim/ Tire-pressure monitoring system (TPMS)

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

تربلر چادری سقف و بغل کشویی سه محور (CH244-B)

ابعاد	طول (میلیمتر): ۱۳.۷۴۰ (داخل ۱۳.۶۷۰) عرض (میلیمتر): ۲.۵۵۰ (داخل ۲.۴۸۰) ارتفاع (میلیمتر): ۴.۰۵۰ (بارخور ۲.۷۳۰)
ظرفیت	۲۶ تن (۹۳ متر مکعب) قابلیت جاگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد
وزن	۶,۹۵۰ کیلوگرم -تقریبی
اتاق	تاج جلو از پروفیل آلومینیوم /ستونهای گوشه فولادی یک تکه / ستونهای وسط بازشونده و با مکانیزم ریلی به صورت متقارن نسب به یکدیگر درهای بغل (۴ یا ۵) از پروفیل آلومینیوم مخصوص / تیرکهای بغل از مقاطع آلومینیومی سبک و مستحکم/چوب کف چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص
چادر	یک تکه از پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد مقاوم در برابر پارگی و بریدگی / دارای نوارهای تقویتی / با ماندگاری رنگ / مقاومت مکانیکی بالا/اتصال و چسبندگی بالا
درب عقب	پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستونهای فولادی مقاوم دارای ۸ عدد لولای مخصوص آلومینیومی با چهار قفل گالوانیزه و لاستیک مخصوص دور درب
مکانیزم کشویی	حرکت جداگانه کشویی سقف و دیواره بغل / تیرکهای نگهدارنده چادر سقف، گالوانیزه متحرک و قابل باز شدن کالسکه سقف متحرک روی دو ریل آلومینیوم پیوسته و مخصوص دارای کمربند های مخصوص چادر به همراه قلاب شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / St. 52-3/ QST 380 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکز آلمان تیرهای اصلی با تسیمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار
شاسی	سه عدد محور ۹ تن SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
محور	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تربلر
زیربندی	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R22.5 ۶ عدد رینگ یک تکه سایز 11.75 x R22.5"
رینگ و لاستیک	دو سرعت به ظرفیت دیپامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده
پایه توقف	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
میل ریش	دیسکی ECE-R13 HALDEX , WABCO, Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سیک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک/سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
سیستم برق	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی R48
رنگ شاسی	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری
متعلقات	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم مانعیت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده/براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۲.۵ متری با مدل متفاوت کمربند مهاربار / پله کشویی / نردبان آلومینیومی ۲.۳ متری / ضربه گیر دور درب عقب نگهدارنده جانبی درب عقب / گارد بغل ، شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار/ عقب بر طبق استاندارد جهانی

قابل سفارش تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

Certificate Control Quality & Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

