



تریلر کمپرسی ۳۵ متر مکعبی
Container Carrier Semi Trailer



ماموت
بحرینہ سہولت

Tipper Semitrailer 3 Axles – 35 m³ (735-Ultra Light)

Dimensions	Length: 9,850 mm Width: 2,590 mm
Max. Payload	25 tons (35 cubic meter)
Weight	7,300 kg (incl. all accessories) - Approximately
Body	Floor: 4.5 mm high strength steel plate reinforced with cross members Side wall: 3.0 mm high strength steel plate reinforced with special diagonal pillars Front wall: 3.0 mm high strength steel plate reinforced with linear pillars Rear door: Dual purpose (opening upward and pivoting 2 sides)
Hydraulics	5 Stages telescopic cylinder 170-190 bars with hydraulic pump & oil and fixings
Chassis	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture
Axle	3 x 9 tons SAF® Front axle with automatic lifting capability
Suspension	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height
Tire/Rim	6 x Radial tires 385/65 R22.5 6 x Single rims 11.75 x R22.5"
Landing Gear	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side (Driver).
King Pin	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard. Corner dimension :2040 mm
Braking System	Knorr, WABCO, HALDEX 2S/2M, Disk/Drum according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement
Accessories	Rear pivot under-run protection device according to UNECE Regulation ECE-R73 / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x (spray suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011/2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1.22 m) / Stairs in front /3 steps sliding rear ladder /2x Heavy Duty D-Ring
Options	Water tank -56L / Spare tire & rim / Single purpose rear door Trailer information module (TIM) /Tire-pressure monitoring system (TPMS)

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

تریلر کمپرسی سه محور ۳۵ متر مکعبی فوق سبک (735-Ultra Light)

ابعاد	طول (میلیمتر): ۹,۸۵۰ عرض (میلیمتر): ۲,۵۹۰
ظرفیت	۲۵ تن (۳۵ متر مکعب)
وزن	۷,۳۰۰ کیلوگرم با تمام متعلقات - تقریبی
اتاق	کف: ورق ۴.۵ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با راهمهای عرضی دیواره: ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرکهای مورب مخصوص تاج جلو: ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرکهای طولی درب عقب: دامنظوره با قابلیت بازشدن به سمت بالا و لولایی به طرفین جک تلسکوپی پنج مرحله ای با فشار ۱۹۰-۱۷۰ بار خارجی همراه با پمپ و مخزن روغن هیدرولیک و اتصالات مربوطه شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3 / QST 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان تیرهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
جک بالابر	سه عدد محور ۹ تن SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
شاسی	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
محور	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65 R22.5 6 عدد رینگ یک تکه سایز 11.75 x R22.5"
زیربندی	دو دو سرعته با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده
رینگ و لاستیک	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
پایه توقف	دیسکی با کاسه ای ECE-R13, WABCO, Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب
میل ریش	سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک /سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
سیستم ترمز	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی R48
سیستم برق	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری
رنگ شاسی	سپر محافظ عقب با قابلیت لولایی شدن بر طبق استاندارد جهانی R73 / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم ممانعت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی EU 109/2011 / 2/ برکت کیپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری / پله در قسمت جلو / پله کشویی عقب / دو عدد قلاب حمل
متعلقات	تانک آب ۵۶ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / درب عقب تک منظوره/سنسور نشان دهنده وزن/سیستم نشان گر باد تایر
قابل سفارش	

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

Certificate Control Quality & Testing



☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 www.mammutworld.com

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

🌐 mammut world group

📷 mammutworld

