



**MAMMUT
WORLD**

تریلر تیغه کانتینر بر سه محور
Container Carrier Semi - Trailer 3 Axles



PROTECTED BY
ELECTRODEPOSITION COATING
ED

EXPERIENCE THE BEST

Container Carrier Semi - Trailer 3 Axles

| | |
|--------------------------|---|
| Dimensions | Length: 12,300 mm / Width: 2,550 mm / Height: 1,340 mm |
| Max. Payload | 29,000 kg Ability to carry 1x40' / 2x20' containers up to totally 28.5 tons Ability to carry a 20' container in the middle (max. 24 tons) |
| Weight | 4,200 kg - Approximately |
| Chassis | Chassis & components from St 52-3 / QST 380 / S 500 / Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany / Main I beams with standard flat bar / All steel stamping parts are assembled using special fixture and automatic devices |
| Axle | 3 x 9 tons BPW/SAF® Front axle with automatic lifting capability |
| Suspension | Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height |
| Tire/Rim | 6 x Radial tires 385/65/R22.5 / 6 x Single rims 11.75xR22.5' |
| Landing Gear | Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side |
| King Pin | 2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate / Corner dimension :2040 mm |
| Braking System | Knorr ,WABCO 2S/2M, Disk according to ECE-R13 standard. / Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves / Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/ Reset-to-Ride height function |
| Electrical System | 7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48 |
| Painting | Shot blast preparation process (according to SA2.5 standard) and with cationic phosphate; ED with a thickness of 20 microns and a powder color of 80 microns or polyurethane with a thickness of 100 microns; with color rally according to customer |
| Accessories | Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / 2 x Rubber shock absorbers (rear) / 12 x Container locks 2 x Carrier hooks / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap spray (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher box / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m with two different models) / Side protection and Reflective outline marking on rear according to UNECE Regulation. |
| Options | 125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS) |

تریلر تیغه کانتینر بر سه محور

| | |
|----------------------|--|
| ابعاد | طول (میلیمتر): ۱۲,۳۰۰ / عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۱,۳۴۰ |
| ظرفیت | ۲۹,۰۰۰ کیلو گرم قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۸.۵ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط حداکثر تا ۲۴ تن |
| وزن | ۴,۲۰۰ کیلوگرم - تقریبی |
| شاسی | شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St 52-3 / QST 380 / S 500 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکز آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار |
| محور | سه عدد محور ۹ تن BPW / SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک |
| زیربندی | سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر |
| رینگ و لاستیک | شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5' |
| پایه توقف | دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده |
| میل ریش | ۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر |
| سیستم ترمز | دیسکی WABCO , Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع |
| سیستم برق | دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48 |
| رنگ شاسی | فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ پودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری |
| متعلقات | سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر مطابق استاندارد ADR / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با دو مدل مختلف / گارد بغل / شیرنگ مخصوص نصب شده در عقب بر طبق استاندارد جهانی |
| قابل سفارش | تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر |

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

Certificate Control Quality & Testing

۰۲۶ ۴۵۰۰

info@mammutworld.com

mammut world group

www.mammutworld.com

mammutworld

اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

