



**MAMMUT**  
**WORLD**

تریلر کفی لبه دار ۱۳/۷ متری بغل باز شو سه محور

Double Door Side Flatbed Semi - Trailer 3 Axles - 13.7m



PROTECTED BY  
ELECTRODEPOSITION COATING



EXPERIENCE THE BEST

## Double Door Side Flatbed Semi - Trailer 3 Axles – 13.7 m

<b>Dimensions</b>	Length: 13,715 mm / Width: 2,550 mm / Height: 2,400 mm to the top of the headboard tube
<b>Max. Payload</b>	25,000 kg Ability to carry 1x40' / 2x20' containers up to 26 tons Ability to carry a 20' container in the middle (max. 24 tons)
<b>Weight</b>	7,000 kg - Approximately
<b>Body</b>	Flooring with 28 mm water resistant anti scratch multilayer wood / 4 x Short steel removable pillars (each side) / 2 x Short steel removable pillars (rear) 84 cm front wall / Steel front pillar / 5 x double doors side opening (84 cm height)
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St 52-3 / Qst380 / S 500 / Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany / Main I beams with standard flat bar / All steel stamping parts are assembled using special fixture
<b>Axle</b>	3 x 9 tons BPW/SAF® Front axle with automatic lifting capability
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height
<b>Tire/Rim</b>	6 x Radial tires 385/65/R22.5 / 6 x Single rims 11.75xR22.5'
<b>Landing Gear</b>	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity Operated from right side.
<b>King Pin</b>	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate Corner dimension :2040 mm
<b>Braking System</b>	Knorr, WABCO 2S/2M , Disk according to ECE-R13 standard. / Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves / Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
<b>Painting</b>	Shot blast preparation process (according to SA2.5 standard) and with cationic phosphate; ED with a thickness of 20 microns and a powder color of 80 microns or polyurethane with a thickness of 100 microns; with color rally according to customer
<b>Accessories</b>	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / 2 x Rubber shock absorbers (rear) / 12 x container locks 6 x semi-circle mud guards / 2 x rear rain flap (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m) with differen models / Side protection and Reflective outline marking on side/rear walls according to UNECE Regulation.
<b>Options</b>	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

## تریلر کفی لبه دار ۱۳/۷ متری بغل باز شو سه محور

<b>ابعاد</b>	طول (میلیمتر): ۱۳,۷۱۵ / عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۲,۴۰۰ تا بالای لوله تاج
<b>ظرفیت</b>	۲۵,۰۰۰ کیلوگرم قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۶ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط، حداکثر تا ۲۴ تن
<b>وزن</b>	۷,۰۰۰ کیلوگرم - تقریبی
<b>کف و بالای کف</b>	کف چوب چند لایه خارجی ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص / ۴ عدد ستون وسط در طرفین / ۲ عدد ستون در عقب / تاج جلو ۷ سانتیمتری / ستون جلو فولادی / هر طرف ۵ عدد درب دولنگه به ارتفاع ۸۴ سانتی باز شو به بغل
<b>شاسی</b>	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا S 500 / Qst 380 / St 52-3 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
<b>محور</b>	سه عدد محور ۹ تن BPW / SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
<b>زیربندی</b>	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
<b>رینگ و لاستیک</b>	شش حلقه لاستیک سایز 385/65/ R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5'
<b>پایه توقف</b>	دو سرعته خارجی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده
<b>میل ریش</b>	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص / شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
<b>سیستم ترمز</b>	دیسکی WABCO , Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
<b>سیستم برق</b>	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
<b>رنگ شاسی</b>	فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ پودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری
<b>متعلقات</b>	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر مطابق استاندارد ADR / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با مدل مختلف / گارد بغل / شبرنگ مخصوص نصب شده در دیواره و درب عقب بر طبق استاندارد جهانی
<b>قابل سفارش</b>	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

### Certificate Control Quality & Testing

☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 mammut world group

🌐 www.mammutworld.com

📷 mammutworld

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

