



**MAMMUT
WORLD**

تریلر چادری سقف و بغل کشویی سه محور
Sliding Roof & Side Curtainsider 3 Axles



PROTECTED BY
ELECTRODEPOSITION COATING



ED

EXPERIENCE THE BEST

Sliding Roof & Side Curtainsider 3 Axles

| | |
|--------------------------|---|
| Dimensions | Length: 13,740 mm (inside 13,640) / Width: 2,580 mm (inside 2,480) / Height: 4,100 mm (Load height 2,750) |
| Max. Payload | 26,000 kg (93 cubic meter) / Ability to carry 34 standard pallet |
| Weight | 7,400 kg- Approximately |
| Body | Front wall from Aluminum profile / Steel integrated corner pillars / steel side posts as sliding mechanism and positioned opposite each other symmetrically / Drop side doors (4 or 5) from special Aluminum profile / Plank pockets for AL stanchions / Flooring from 28 mm water resistant anti scratch plywood |
| Curtain | Special polymer with high temperature resistance (from -30°C to +70°C) / Tear resistant / incl. Reinforcing strips / High color stability / High tensile strength / Welding adhesion |
| Rear Door | Special Aluminum profile with steel pillars / 8 x Aluminum hinges, 4 x Galvanized locks and Special sealing rubber |
| Sliding Mechanism | Independent sliding roof & side walls / Galvanized roofstick beams for support roof curtain and sliding on 2 special Aluminum- continuous rails with collapsible backside / Curtain pole strap with integrated grip handle |
| Chassis | Chassis & components from St 52-3 / QST380 / S 500 / Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar / All steel stamping parts are assembled using special fixture |
| Axle | 3 x 9 tons BPW / SAF® Front axle with automatic lifting capability |
| Suspension | Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height |
| Tire/Rim | 6 x Radial tires 385/65/R22.5 / 6 x Single rims 11.75xR22.5 |
| Landing Gear | 2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity / Operated from right side |
| King Pin | 2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard / Corner dimension :2040 mm |
| Braking System | Knorr , WABCO 2S/2M, Disk/ according to ECE-R13 standard. / Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves / Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) / EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function. |
| Electrical System | 7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48. |
| Painting | Shot blast preparation process (according to SA2.5 standard) and with cationic phosphate; ED with a thickness of 20 microns and a powder color of 80 microns or polyurethane with a thickness of 100 microns; with color rally according to customer |
| Accessories | Rear guard protection / Rear under-run protection according to UNECE Regulation ECE-R73 / 2 x Rubber shock absorbers (rear) / 2 x Carrier hooks / 6 x Semi-circle mudguards / 2 x Rear (suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (2.5 m) with two different models / Load lashing belts / 3-Step Ladder Under Platform / Aluminum ladder / Rear door rubber buffer shock absorbers/Rear door stopper / Side protection and Reflective Ribbon outline marking on side/rear according to UNECE Regulation |
| Options | 125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS) |

تریلر چادری سقف و بغل کشویی سه محور

| | |
|----------------------|---|
| ابعاد | طول (میلیمتر): ۱۳,۷۴۰ (داخل ۱۳,۶۴۰) / عرض (میلیمتر): ۲,۵۸۰ (داخل ۲,۴۸۰) / ارتفاع (میلیمتر): ۴,۱۰۰ (بارخور ۲,۷۵۰) |
| ظرفیت | ۲۶,۰۰۰ کیلوگرم (۹۳ متر مکعب) / قابلیت بارگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد |
| وزن | ۷,۴۰۰ کیلوگرم - تقریبی |
| اتاق | تاج جلو از پروفیل آلومینیوم / ستونهای گوشه فولادی یک تکه / ستونهای وسط بازشونده و با مکانیزم ریلی به صورت متقارن نسب به یکدیگر / دربهای بغل (۴ یا ۵) از پروفیل آلومینیوم مخصوص / تیرکهای بغل از مقاطع آلومینیومی / سبک و مستحکم / چوب کف چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص |
| چادر | سه تکه از پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد / مقاوم در برابر پارگی و بریدگی / دارای نوارهای تقویتی / با ماندگاری رنگ / مقاومت مکانیکی بالا / اتصال و چسبندگی بالا |
| درب عقب | پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستونهای فولادی مقاوم / دارای ۸ عدد لولای مخصوص آلومینیومی با چهار قفل گالوانیزه و لاستیک مخصوص دور درب |
| مکانیزم کشویی | حرکت جداگانه کشویی سقف و دیواره بغل / تیرکهای نگهدارنده چادر سقف، گالوانیزه متحرک و قابل باز شدن کالسکه سقف متحرک روی دو ریل آلومینیوم پیوسته و مخصوص / دارای کمر بند های مخصوص چادر به همراه قلاب |
| شاسی | شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St 52-3/ QST 380 / S 500 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکه آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار |
| محور | سه عدد محور ۹ تن BPW / SAF محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک |
| زیربندی | سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر |
| رینگ و لاستیک | شش حلقه لاستیک سایز 385/65/ R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5 |
| پایه توقف | دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده |
| میل ریش | ۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلو نیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر |
| سیستم ترمز | دیسکی WABCO , Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع |
| سیستم برق | دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48 |
| رنگ شاسی | فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ یودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری |
| متعلقات | سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم ممانعت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی / EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براكات کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۲.۵ متری با مدل متفاوت / کمر بند مهاربار / پله کشویی / نردبان آلومینیومی ۲.۳ متری / ضربه گیر دور درب عقب / نگهدارنده جانبی درب عقب / گارد بغل / شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار و عقب بر طبق استاندارد جهانی |
| قابل سفارش | تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر |

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

Certificate Control Quality & Testing

۰۲۶ ۴۵۰۰

info@mammutworld.com

www.mammutworld.com

اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

mammut world group

mammutworld

