



**MAMMUT  
WORLD**

تریلر چادری سقف و بغل کشویی سه محور  
Sliding Roof & Side Curtainsider 3 Axles



PROTECTED BY  
ELECTRODEPOSITION COATING  
○○○—○ **ED**

EXPERIENCE THE BEST

## Sliding Roof & Side Curtainsider 3 Axles

<b>Dimensions</b>	Length: 13,740 mm (inside 13,640) / Width: 2,580 mm (inside 2,480) / Height: 4,100 mm (Load height 2,750)
<b>Max. Payload</b>	26,000 kg (93 cubic meter) / Ability to carry 34 standard pallet
<b>Weight</b>	7,400 kg- Approximately
<b>Body</b>	Front wall from Aluminum profile / Steel integrated corner pillars / steel side posts as sliding mechanism and positioned opposite each other symmetrically / Drop side doors (4 or 5) from special Aluminum profile / Plank pockets for AL stanchions / Flooring from 28 mm water resistant anti scratch plywood
<b>Curtain</b>	Special polymer with high temperature resistance (from -30°C to +70°C) / Tear resistant / incl. Reinforcing strips / High color stability / High tensile strength / Welding adhesion
<b>Rear Door</b>	Special Aluminum profile with steel pillars / 8 x Aluminum hinges, 4 x Galvanized locks and Special sealing rubber
<b>Sliding Mechanism</b>	Independent sliding roof & side walls / Galvanized roofstick beams for support roof curtain and sliding on 2 special Aluminum- continuous rails with collapsible backside / Curtain pole strap with integrated grip handle
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St 52-3 / QST380 / S 500 / Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany Main I beams with standard flat bar / All steel stamping parts are assembled using special fixture
<b>Axle</b>	3 x 9 tons SAF® / BPW® / MAMMUT® Front axle with automatic lifting capability
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height
<b>Tire/Rim</b>	6 x Radial tires 385/65/R22.5 / 6 x Single rims 11.75xR22.5
<b>Landing Gear</b>	2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity / Operated from right side
<b>King Pin</b>	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard / Corner dimension :2040 mm
<b>Braking System</b>	Knorr , WABCO 2S/2M, Disk/ according to ECE-R13 standard. / Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves / Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) / EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48.
<b>Painting</b>	Shot blast preparation process (according to SA2.5 standard) and with cationic phosphate; ED with a thickness of 20 microns and a powder color of 80 microns or polyurethane with a thickness of 100 microns; with color rally according to customer
<b>Accessories</b>	Rear guard protection / Rear under-run protection according to UNECE Regulation ECE-R73 / 2 x Rubber shock absorbers (rear) / 2 x Carrier hooks / 6 x Semi-circle mudguards / 2 x Rear (suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (2.5 m) with two different models / Load lashing belts / 3-Step Ladder Under Platform / Aluminum ladder / Rear door rubber buffer shock absorbers/Rear door stopper / Side protection and Reflective Ribbon outline marking on side/rear according to UNECE Regulation
<b>Options</b>	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

## تریلر چادری سقف و بغل کشویی سه محور

<b>ابعاد</b>	طول (میلیمتر): ۱۳,۷۴۰ (داخل ۱۳,۶۴۰) / عرض (میلیمتر): ۲,۵۸۰ (داخل ۲,۴۸۰) / ارتفاع (میلیمتر): ۴,۱۰۰ (بارخور ۲,۷۵۰)
<b>ظرفیت</b>	۲۶,۰۰۰ کیلوگرم (۹۳ متر مکعب) / قابلیت بارگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد
<b>وزن</b>	۷,۴۰۰ کیلوگرم - تقریبی
<b>اتاق</b>	تاج جلو از پروفیل آلومینیوم / ستونهای گوشه فولادی یک تکه / ستونهای وسط بازشونده و با مکانیزم ریلی به صورت متقارن نسب به یکدیگر / دربهای بغل (۴ یا ۵) از پروفیل آلومینیوم مخصوص / تیرکهای بغل از مقاطع آلومینیومی / سبک و مستحکم / چوب کف چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص
<b>چادر</b>	سه تکه از پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای ۳۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد / مقاوم در برابر پارگی و بریدگی / دارای نوارهای تقویتی / با ماندگاری رنگ / مقاومت مکانیکی بالا / اتصال و چسبندگی بالا
<b>درب عقب</b>	پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستونهای فولادی مقاوم / دارای ۸ عدد لولای مخصوص آلومینیومی با چهار قفل گالوانیزه و لاستیک مخصوص دور درب
<b>مکانیزم کشویی</b>	حرکت جداگانه کشویی سقف و دیواره بغل / تیرکهای نگهدارنده چادر سقف، گالوانیزه متحرک و قابل باز شدن کالسکه سقف متحرک روی دو ریل آلومینیوم پیوسته و مخصوص / دارای کمر بند های مخصوص چادر به همراه قلاب
<b>شاسی</b>	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St 52-3/ QST 380 / S 500 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکه آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار
<b>محور</b>	سه عدد محور ۹ تن SAF® / BPW® / MAMMUT® محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
<b>زیربندی</b>	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
<b>رینگ و لاستیک</b>	شش حلقه لاستیک سایز 385/65/ R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5
<b>پایه توقف</b>	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده
<b>میل ریش</b>	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلو نیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
<b>سیستم ترمز</b>	دیسکی WABCO , Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
<b>سیستم برق</b>	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
<b>رنگ شاسی</b>	فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ یودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری
<b>متعلقات</b>	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم ممانعت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی / EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۲.۵ متری با مدل متفاوت / کمر بند مهاربار / پله کشویی / نردبان آلومینیومی ۲.۳ متری / ضربه گیر دور درب عقب / نگهدارنده جانبی درب عقب / گارد بغل / شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار و عقب بر طبق استاندارد جهانی
<b>قابل سفارش</b>	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

### Certificate Control Quality & Testing

۰۲۶ ۴۵۰۰

info@mammutworld.com

www.mammutworld.com

اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

mammut world group

mammutworld

