



تریلر کفی ۱۳/۷ متری سه محور  
Flatbed Semi - Trailer 3 Axles - 13.7 m



PROTECTED BY  
ELECTRODEPOSITION COATING



ED

EXPERIENCE THE BEST

## Flatbed Semi - Trailer 3 Axles – 13.7 m

<b>Dimensions</b>	Length: 13,700 mm / Width: 2,550 mm / Height: 2,120 mm / Height: 2,120 mm to the top of the headboard (bulkhead)
<b>Max. Payload</b>	27,000 Kg Ability to carry 1 x 40' / 2 x 20' containers up to 27 tons Ability to carry 1 x 20' container in the middle (max. 24 tons)
<b>Weight</b>	5,500 kg - Approximately
<b>Body</b>	Flooring from 28 mm water resistant anti scratch plywood / 9 x Short steel removable pillars (each side) / 2 x Short steel removable pillars (rear) / Steel front pillar / 70 cm front wall
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St 52-3 / QST380 / S 500 / Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany / Main I beams with standard flat bar / All steel stamping parts are assembled using special fixture
<b>Axle</b>	3 x 9 tons SAF® / BPW® / MAMMUT® Front axle with automatic lifting capability
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height
<b>Tire/Rim</b>	6 x Radial tires 385/65 R22.5 / 6 x Single rims 11.75xR22.5 <sup>f</sup>
<b>Landing Gear</b>	2 mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity / Operated from right side.
<b>King Pin</b>	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate according to UNECE regulation ECE-R55 standard / Corner dimension :2040 mm
<b>Braking System</b>	Knorr , WABCO 2S/2M, Disk/ according to ECE-R13 standard / Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves / Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) / EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48
<b>Painting</b>	Shot blast preparation process (according to SA2.5 standard) and with cationic phosphate; ED with a thickness of 20 microns and a powder color of 80 microns or polyurethane with a thickness of 100 microns; with color rally according to customer
<b>Accessories</b>	Rear guard protection / Rear under-run protection according to UNECE Regulation ECE-R73 / 2 x Rolling rubber Buffer absorbers (rear) 2 x Rectangular rubber Buffer absorbers (rear) / 12 x twist locks according to ADR standard / 9 x Ratchets and side hooks 6 x Semi-circle mudguards / 2 x Rear Spray suppression system according to UNECE Regulation-EU 109/2011) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket/ Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m) with different models / 10 x Short steel front pillars / Side protection and Reflective Ribbon outline marking on side/rear profiles according to UNECE Regulation.
<b>Options</b>	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim / Tire-pressure monitoring system (TPMS)

## تریلر کفی ۱۳/۷ متری سه محور

<b>ابعاد</b>	طول (میلیمتر): ۱۳,۷۰۰ / عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰ / ارتفاع (میلیمتر): ۲,۱۲۰ تا بالای تاج
<b>ظرفیت</b>	۲۷,۰۰۰ کیلوگرم قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۷ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط، حداکثر تا ۲۴ تن
<b>وزن</b>	۵,۵۰۰ کیلوگرم - تقریبی
<b>کف و بالای کف</b>	کف چوب چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص / هر طرف ۹ عدد ستون کوتاه بغل / ۲ عدد ستون کوتاه عقب / تاج جلو ۷۰ سانتیمتری / ستون جلو فولادی
<b>شاسی</b>	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St 52-3/ QST 380 / S 500 / جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان / تیرهای اصلی با تسمه استاندارد / مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص
<b>محور</b>	سه عدد محور ۹ تن SAF® / BPW® / MAMMUT® محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک
<b>زیربندی</b>	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص / قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر
<b>رینگ و لاستیک</b>	شش حلقه لاستیک سایز 385/65/R22.5 / شش عدد رینگ یک تکه سایز 11.75xR22.5 <sup>f</sup>
<b>پایه توقف</b>	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن / سمت کمک راننده
<b>میل ریش</b>	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر
<b>سیستم ترمز</b>	دیسکی WABCO , Knorr 2S/2M بر طبق استاندارد ECE-R13 / دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار / ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب / سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع
<b>سیستم برق</b>	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48
<b>رنگ شاسی</b>	فرآیند آماده سازی به روش شات بلاست (مطابق استاندارد SA2.5) و دارای فسفات تری کاتیونیک ; ED با ضخامت حدودی ۲۰ میکرون و رنگ پودری با ضخامت حدود ۸۰ میکرون و یا پلی اورتان با ضخامت حدودی ۱۰۰ میکرون ; با رال رنگ طبق نظر مشتری
<b>متعلقات</b>	سیر عقب / سیر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی ECE-R73 / ۲ عدد ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد ضربه گیر مستطیلی / ۱۲ عدد قفل کانتینر مطابق استاندارد ADR / ۹ عدد جغجه و قلاب بغل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با سیستم ممانعت از پاشش بر طبق استاندارد جهانی EU109/2011 / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کیسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با مدل مختلف / ۱۰ عدد ستون کوتاه / گارد بغل / شبرنگ مخصوص نصب شده در پروفیل های کنار و عقب بر طبق استاندارد جهانی
<b>قابل سفارش</b>	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / سیستم نشان گر باد تایر

Certified by INSO (Iran National Standards Organization) & Type approval of vehicles - European Commission

دارای مجوزات تایید نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ایران و کنوانسیون اروپا

### Certificate Control Quality & Testing

☎ ۰۲۶ ۴۵۰۰

✉ info@mammutworld.com

🌐 mammut world group

🌐 www.mammutworld.com

📷 mammutworld

📍 اتوبان کرج قزوین ۵ کیلو متر بعد از پل هوایی کردان شهرک صنعتی ماموت

